



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заказа обратной трубопроводной арматуры

Заказчик		Лист №
Адрес:	e-mail:	
Контактное лицо:	Тел/факс: ()	Дата
Проектная организация:		
Наименование и место реализации проекта:		

Наименование оборудования	Клапан обратный (осесимметричный) <input type="checkbox"/>	Кол-во, шт
	Затвор обратный (поворотный) <input type="checkbox"/>	

Технические требования заказчика		
Номинальный диаметр (DN)		мм
Номинальное давление (PN)		кгс/см²
Рабочее максимальное давление (P _p)		кгс/см ²
Допустимые протечки		дм ³ /мин
Тип присоединения	Фланцевое <input type="checkbox"/>	Под приварку <input type="checkbox"/>
Тип установки	Надземное <input type="checkbox"/>	Подземное в колодце <input type="checkbox"/>
Рабочая среда	природный газ	
Агрессивные составляющие, не более		г/м ³
Механические примеси, не более		мг/м ³
Максимальные размеры отдельных механических частиц		мм
Окружающая температура наружного воздуха (max, min)		°C
Температура рабочей среды		°C
Материал трубы заказчика, класс прочности		
Размер трубы заказчика	Диаметр наружный, мм	Толщина стенки, мм
Если с переходными кольцами, длина, мм		
Покрытие наружных поверхностей	Окраска <input type="checkbox"/>	Изоляционное покрытие <input type="checkbox"/>
Дополнительные требования:		

ОАО «Волгограднефтемаш»
400011, г.Волгоград, ул.Электролесовская 45
Тел./факс: (8442) 40-72-20
e-mail: marketing@vnm.ru

Подробная информация о
выпускаемой продукции на сайте
ОАО «Волгограднефтемаш»

www.vnm.ru