



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № _____
для заказа обратной трубопроводной арматуры

Заказчик	
Адрес:	
Контактное лицо:	
Тел/факс:	
e-mail:	
Проектная организация:	
Наименование объекта:	

Наименование оборудования	Клапан обратный (осесимметричный) ☐	Кол-во, шт
	Затвор обратный (поворотный) ☐	

Технические требования заказчика			
Номинальный диаметр (DN), мм			
Номинальное давление (PN), МПа			
Рабочее максимальное давление (P _p), МПа			
Допустимые протечки, согласно СТО Газпром 2-4.1-212-2008 пункт 7.5.3	☐ - да другое _____		
Тип присоединения	Фланцевое ☐	Под приварку ☐	
Присоединении к трубопроводу фланцевое			
Стандарт фланца	☐ - ГОСТ ☐ - ISO ☐ - ANSI ☐ - другой _____		
Тип фланца по ГОСТ			
Тип фланца ISO			
Тип фланца ANSI			
Уплотнительная прокладка	тип _____	материал _____	
Присоединение к трубопроводу под приварку			
Параметры присоединяемой трубы	диаметр		мм
	толщина стенки		мм
	класс прочности		
	материал трубопровода		
Присоединение к трубопроводу через переходные кольца			
Длина патрубка			мм
Примечание:			
Тип установки	Надземное ☐	Подземное в колодце ☐	
Климатическое исполнение	Для клапана обратного ☐ - У1 (+40...-45°C) ☐ - ХЛ1 (+40...-60°C)		
	Для затвора обратного ☐ - УХЛ1 (+40...-60°C)		
Рабочая среда			
Агрессивные составляющие, не более, г/м ³			
Механические примеси, не более, мг/м ³			
Максимальные размеры отдельных			

механических частиц, мм		
Окружающая температура наружного воздуха (max, min), °C		
Температура рабочей среды, °C	min _____ max _____	
Покрытие наружных поверхностей	Лакокрасочное покрытие ☐	Изоляционное ☐ покрытие усиленного типа Карбофлекс
Сейсмичность по MSK, баллы		
Дополнительные требования:		